

TEXTILE & APPAREL
ÜBERSICHT

**DTF-Drucker
Transferdrucker
Direktdrucker**

bluesign®
APPROVED

OEKO
TEX®

Mimaki

■ **TxF150-75 TxF300-75**

- DTF (direct-to-film) Drucker / max. Druckbreite: 800 mm
- Max. Auflösung: 1.440 dpi / Tintenkonfiguration: CMYK + Weiß
- Enthält die Technologie der bestehenden Mimaki (C)JV150 Serie
- Autom. Düsenkontrolle / Tintenzirkulationssystem für Weiß
- Erhältlich mit einem (TxF150) oder zwei Druckköpfen (TxF300)



■ **TS100-1600**

- Transfersublimationsdrucker / max. Druckbreite: 1.610 mm
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis für das Einstiegssegment
- Max. Auflösung: 900 dpi / Tintenkonfiguration: CMYK
- Autom. bidirektionale Ausrichtung und Vorschubausrichtung
- Max. Druckgeschwindigkeit: 70 m²/h (360x600 dpi, 2P, Bi)



■ **TS330-1600**

- Transfersublimationsdrucker / max. Druckbreite: 1.610 mm
- Max. Auflösung: 1.200 dpi / Tintenkonfiguration: BMYK, LbLm, FyFp
- Stabiler Druck dank stabilem Medientransport
- Optionale Mini-Jumbo-Rolleneinheit & 10 kg Tintentanksystem
- Max. Druckgeschwindigkeit: 135 m²/h (300x600 dpi, 1P, Bi)
- TRAPIS (Transfer Pigment System) inkl. spezieller Pigment-Tinte kompatibel mit fast allen Textilien



■ **Tx300P-1800 MkII**

- Hybrid-Drucker für Direkt- und Transferdruck von bis zu 1.940 mm
- Kombinierbar mit Transfer/Direkt-Sublimations- und Pigment-Tinten
- Weitere Tinten für Direktdruck (nicht hybrid): Dispersion, Acid, Reaktiv
- Max. Auflösung: 1.440 dpi / Tintentropfengröße: 6 - 24 pl
- Flexibel für diverse Medien: Druckkopfabstand auf 7 mm erhöhbar



■ **Tx300P-1800B**

- Direktdrucker mit Druckdecke für elastische Textilien
- 5 Tinten zur Wahl: Direktsublimation, Pigment, Dispersion, Acid, Reaktiv
- Max. Auflösung: 1.440 dpi / Tintentropfengröße: 6 - 24 pl
- Einfacher Farbaustausch, ICC-Profilerstellung mit RIP "TxLink3"
- Flexibel für diverse Medien: Druckkopfabstand auf 7 mm erhöhbar



■ **Tiger600-1800TS**

- High Speed Transfersublimationsdrucker
- Max. Druckgeschwindigkeit: 550 m²/h (300x600 dpi, 1P, Bi)
- Max. Druckbreite: 1.850 mm / 4-Farbkonfiguration
- Kompaktes Design mit einer Aufwicklung auf der Rückseite
- Bedienungssoftware "Mimaki Printer Controller" und RIP "TxLink4"



■ www.mimaki.de